

Samsung Interactive Display WA65F(LH65WAFWLGCXEN) Samsung Interactive Display WA65F - Classe de diagonale 65" WAF Series écran LCD rétro-éclairé par LED - éducation/entreprise - avec écran tactile (multi-touches) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung Interactive Display WA65F WAF Series - 65" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touches)
Classe de diagonale	65"
Utilisation commerciale	Oui - éducation/entreprise
Couleur	Noir
Plate-forme	Android
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI, USB-C
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	IPS
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Support pour Open Pluggable Standard (OPS)
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Capacité de stockage	64 Go
USB	5 ports
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	409 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	148.21 cm x 8.77 cm x 89.75 cm
Poids	36.2 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Consommation en fonctionnement	409 Watt
Classe de diagonale	165 cm (65")
Utilisation commerciale	Oui - éducation/entreprise
Combiné avec	Écran tactile (multi-touches)
Séries	WAF Series
Plate-forme	Android
Système d'exploitation	Android OS 14
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI, USB-C
Nombre de ports HDMI	2 ports
Améliorations d'image	72 % Gamme de couleurs
Dimensions	Sans support
Largeur	148.21 cm
Profondeur	8.77 cm
Hauteur	89.75 cm
Poids	36.2 kg
Couleur du boîtier	Noir

Divers

Normes de conformité	Google EDLA, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55032:2015 + A11:2020, IEC 62368-1, UL 62368-1, IEC 60950-1, IS 13252, HDCP 2.1
----------------------	---

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en sommeil	0.5 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	25 % de brume
Taux de contraste dynamique	1200:1

Luminosité	400 cd/m² 178 degrés 178 degrés 40 8 ms
Angle de visualisation	Support pour Open Pluggable Standard (OPS)
Angle de vue (vertical)	12 /7
Quantité de points tactiles	
Temps de réponse	Technologie mutitouche infrarouge
Fonctions commerciales	
Heures de fonctionnement/ Jours	
Fonctions supplémentaires	

Connexions

Type de connecteur	Entrée HDMI - côté LAN - côté 2 x USB 2.0 - côté Tactile - côté Entrée RS-232C - côté Tactile - avant Entrée HDMI - avant Sortie HDMI - côté 2 x USB 3.0 - avant USB - avant
--------------------	--

Multimédia réseau et Internet

Fonctionnalités	Tableau blanc, navigation WEB
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Protocole LAN	Ethernet
Protocole WiFi	802.11ac
Connecter & partager	Partage d'écran
Boutique d'applications	Google Play

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	600 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	5
Configuration	64 Go

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	164 cm
Profondeur (emballée)	18.5 cm
Hauteur (Expédition)	101 cm
Poids (Expédition)	44.5 kg