

CARACTERÍSTICAS:

Resolución	5MP 1920(H)×1080(V)
Image Sensor	CMOS progresivo 1/2.8"
Iluminación Min.	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON)
Obturador	1/5 ~ 1/20000s
Obturador lento	Soportado
Lente	2.1 mm H.FOV: 141°
F No.	F 2.1 ±5%
Día y noche	Manual
WDR	120 dB
Compresión de video	H.265/H.264
Bitrate de video	8Kbps ~ 8Mbps
Stream triple	Si
Cuadros por segundo	Mainstream (1-30fps opcional) 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Substream 1280x720, 640x480, 320x240 Mobilestream 640x480, 320x240
Configuraciones de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, tono, nitidez ajustable
BLC	Soportado
ROI	Soportado
Máscara de privacidad	Soportado
Análíticas de video	Detección de intrusión perimetral, detección de cruce de línea, detección de objetos fijos, detección de peatones, conteo cruzado. Aprendizaje profundo: detección de rostros, reconocimiento facial soportado con nvr
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sistema de compatibilidad	ONVIF (Perfil SGM T)
Interfaz	Interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M x1
Led	NA
Rango IR	NA
Almacenamiento SD	NO
Activador de alarma	NO
Audio	1 entrada y 1 salida
Salida de video	NO
Botón de reinicio	NO
PoE	SI
Impermeable	NO
Fuente de alimentación	DC 12V/POE
Consumo	≤ 4W
Dimensión	38X42x25mm
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-30 ~ +55°C



Analíticas de video



Detección de rostros



POE



5MP / Full HD



H.265



WDR

ONVIF | SGM T

La Pinhole BN600AI está diseñada como una solución discreta de alto rendimiento. Esta es una de las cámaras más pequeñas disponibles en el mercado, pero no le falta rendimiento ni calidad de imagen. Con una instalación fácil, esta microcámara es una solución móvil ideal y es óptima para ayudar a los cajeros automáticos a determinar comportamientos criminales o fraudulentos y proporcionar transacciones más seguras a los usuarios, así como valiosa evidencia visual para los departamentos de seguridad cuando sea necesario.

DIMENSIÓN
